

Przedmiar :2012 Bysina Droga na cmentarz km 0+090 - 0+195

Pozycja	Katalog	Tabl/Kol	Opis robót	Obliczenia
<i>Element : Bysina, Droga na Cmentarz km 0+090 - 0+195</i>				
1	KNR	3	0101 /02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych -bitumicznych cięcie na głęb.6-10 cm x 2,8 m = 5,6 m
5.60	*	1.00	M	
2	KNR	3	0102 /04	Frezowanie zniszczonej nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl.do 1 km -o grub.10 cm 105,0 m x 2,8 m = 294,0 m2
294.00	*	1.00	M2	
3	KNNR	1	0202 /06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -koparki o pojem.łyżki 0.40 m3 kat.gruntu III-IV Wywóz uszkodzonej podbudowy 105,0 m x 3,4 m x 0,4 m = 142,8 m3
142.80	*	1.00	M3	
4	KNNR	1	0208 /02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samow yładowczymi przy przewozie -po drogach o nawierz.utwardzonej kat.gruntu I-IV 142,8 m3
142.80	*	4.00	M3	
5	KNNR	6	0103 /01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -wykonywane ręcznie,kat.gruntu II-IV 105,0 m x 3,4 m = 357,0 m2
357.00	*	1.00	M2	
6	KNNR	6	0113 /03	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa dolna grub.warstwy po zagęszczeniu 25 cm 357,0 m2
357.00	*	1.00	M2	
7	KNNR	6	0113 /06	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 357,0 m2
357.00	*	1.00	M2	
8	KNNR	6	0308 /03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (w arstwa wiążąca) -asfaltowych,grub.warstwy po zagęszczeniu 6 cm 105,0 m x 2,8 m = 294,0 m2
294.00	*	1.00	M2	
9	KNNR	6	0309 /02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) -asfaltowych,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm 294,0 m2
294.00	*	1.25	M2	
10	KNNR	6	0113 /05	Podbudowy z kruszyw łamanych -warstwa górna grub.warstwy po zagęszczeniu śr.10 cm Pobocza 2 x 105,0 m x 0,3 m = 63,0 m2
63.00	*	1.00	M2	
11	KNNR	1	0202 /06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km -koparki o pojem.łyżki 0.40 m3 kat.gruntu III-IV Odmulenie istniejących rowów 105,0 m x śr. 0,2m3/mb = 21.0 m3
21.00	*	1.00	M3	
12	KNNR	1	0208 /02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samow yładowczymi przy przewozie -po drogach o nawierz.utwardzonej kat.gruntu I-IV 21,0 m3
21.00	*	4.00	M3	

Razem: Bysina, Droga na Cmentarz km 0+090 - 0+195