

Załącznik nr 1a – Opis parametrów dostarczanego autobusu

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY**

„Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

2. WYKONAWCA:

WYKONAWCA:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1		
2		

Wymagania dla autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE	

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
1.1	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”	
1.2	Autobus musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia .	
1.3	kolor nadwozia: srebrny metalik	
II.	PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE	
2.1	Długość całkowita pojazdu powyżej 7000 mm	
2.2	Ilość miejsc siedzących 17 + 1	
2.3	Autobus wyposażony w silnik o pojemności powyżej 2100 cm ³ oraz mocy powyżej 110 kW, norma Euro 5 bez układu ad blue. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych	
2.4	Długość przestrzeni ładunkowej min. 4700 mm.	
2.5	Zbiornik paliwa główny min. 70 litrów	
2.6	minimalny rozstaw osi: 4300 mm,	
III.	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
3.1	Autobus fabrycznie nowy	
3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zabezpieczenie drzwi przed otwarciem przez dzieci, ▪ uchwyty do mocowania ładunku w podłodze, 	
3.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, ▪ pas bezpieczeństwa z urządzeniem zwijającym, 	
3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ boczne światła pozycyjne, 	
3.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ elektroniczny układ stabilizacji jazdy (ESP), ▪ układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy, ▪ układ hamulcowy z systemami ABS, ASR i EBV, BAS lub równoważne 	
3.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koło zapasowe, 	
3.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wspomaganie układu kierowniczego, ▪ immobilajzer, ▪ szybkościomierz ze skalą w kilometrach, 	

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gniazdo diagnostyczne, ▪ 	
IV.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
4.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podłoga płaska wzmocniona w wykładziną antypoślizgową pod fotelami, ▪ mocowanie foteli na listwach, ▪ szybkodemontowalne fotele w ostatnim rzędzie pod stanowiska dla wózków inwalidzkich, ▪ welurowa tapicerka z izolacją termiczną, ▪ 2 stanowiska wózków inwalidzkich, ▪ najazdy do załadunku wózków inwalidzkich, 	
4.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ światła przeciwmgłowe halogenowe 	
4.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opony letnie, ▪ stalowe obręcze 5,5 J x 16, ▪ 6 kół zimowych (felgi + opony), ▪ obniżone nadkola, 	
4.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie, ▪ alarm antywłamaniowy, ▪ klimatyzacja, ▪ wskaźnik temperatury zewnętrznej, ▪ tachograf cyfrowy EU, ▪ elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich, ▪ radioodtwarzacz wraz z nagłośnieniem, 	
4.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ szyba za kierowcą, ▪ szyby podwójne wklejane, panoramiczne, przyciemniane, ▪ szyberdach mechaniczny – wyjście awaryjne, 	
4.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ barierki i oznakowanie autobusu, ▪ dodatkowa gaśnica przeciwpożarowa, 	
4.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ poduszka powietrzna kierowcy, 	
4.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ogrzewanie niezależne od silnika oraz ogrzewanie konwektorowe 	
4.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ drzwi przesuwane z prawej strony o szerokości min. 1300 mm, 	
4.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stabilizator tylnej osi pod ramą, 	

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wzmocniony stabilizator przedniej osi, 	
V.	OZNACZENIE	
6.1	Wykonanie napisów oraz znaków na drzwiach pojazdu w celu oznaczenia, iż autobus wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.	
VI.	GWARANCJA	
7.1	Gwarancja: Na podwozie autobusu min. 24 miesiące Na perforację nadwozia na okres min. 120 miesięcy Na powłokę lakierniczą na okres min. 120 miesięcy Na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z serwisem gwarancyjnym min. 24 miesiące.	

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)