

Numer ogłoszenia: 129483 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 118847 - 2011 data 19.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 6392300, fax. 012 6392305.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane wchodzące w skład zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta. 2. W zakresie zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzi następujące części: Część zamówienia nr 1 - Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Polanka. Część zamówienia nr 2 - Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Poręba. Część zamówienia nr 3 - Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Borzęta...
- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane wchodzące w skład zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta. 2. W zakresie zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzi następujące części: Część zamówienia nr 1 Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Polanka. Część zamówienia nr 2: Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Poręba. Część zamówienia nr 3: Budowa Boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Borzęta. a) Na Części zamówienia nr 1 składa się w szczególności : 1) Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej, przeznaczonego do gry w

piłkę ręczną, siatkówkę i mini koszykówkę (wymiary nawierzchni z trawy sztucznej wynoszą: 44,0 x 24,0 m), 2) Budowa ogrodzenia boiska, 3) Wykonanie odwodnienia boiska, 4) Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zieleń, nawierzchnie z kostki brukowej), 5) Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej: Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej uzgodnione z Zamawiającym: - Wysokość 15-20 mm - Włókno monofilowe, polietylenowe - Dtex min. 8000 - Grubość włókna min. 100 mikronów - Gęstość pęczków min. 25 000/m² - Gęstość włókien min. 300.000/m² Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy Nawierzchnia musi posiadać: - ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB - atest higieniczny PZH - karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi b) Na Części zamówienia nr 2 składa się w szczególności: 1) Budowa boiska do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy sztucznej (wymiary nawierzchni wynoszą: 44,0 x 24,0 m), 2) Budowa ogrodzenia boiska, 3) Wykonanie odwodnienia boiska, 4) Zagospodarowanie terenów zielonych - trawniki wokół boisk, 5) Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej: Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej uzgodnione z Zamawiającym: - Wysokość 15-20 mm - Włókno monofilowe, polietylenowe - Dtex min. 8000 - Grubość włókna min. 100 mikronów - Gęstość pęczków min. 25 000/m² - Gęstość włókien min. 300.000/m² Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy Nawierzchnia musi posiadać: - ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB - atest higieniczny PZH - karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi c) Na Części zamówienia nr 3 składa się w szczególności: 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i mini koszykówkę (wymiary nawierzchni z trawy sztucznej wynoszą: 44,0 x 24,0 m), 2) Budowa ogrodzenia boiska, 3) Wykonanie odwodnienia boiska, 4) Zagospodarowanie terenów zielonych - trawniki wokół boisk, 5) Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej: Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej uzgodnione z Zamawiającym: - Wysokość 15-20 mm - Włókno monofilowe, polietylenowe - Dtex min. 8000 - Grubość włókna min. 100 mikronów - Gęstość pęczków min. 25 000/m² - Gęstość włókien min. 300.000/m² Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy Nawierzchnia musi posiadać: - ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB - atest higieniczny PZH - karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 - Sekretariat Urzędu..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 - Sekretariat Urzędu..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II.1.3).
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane wchodzące w skład zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Polanka, Poręba, Borzęta. 2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzi następujące części: Część zamówienia nr 1 Budowa Boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Polanka. Część zamówienia nr 2: Budowa Boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Poręba Część zamówienia nr 3: Budowa Boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią przy szkole podstawowej w miejscowości Borzęta.
a) Na Części zamówienia nr 1 składa się w szczególności : 1) Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i mini koszykówkę (wymiary nawierzchni z trawy sztucznej wynoszą: 44,0 x 24,0 m), 2) Budowa ogrodzenia boiska, 3) Wykonanie odwodnienia boiska, 4) Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zieleń, nawierzchnie z kostki brukowej), 5) Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej: Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej uzgodnione z Zamawiającym: - Wysokość 15-20 mm - Włókno monofilowe, polietylenowe - Dtex min. 8000 - Grubość włókna min. 100 mikronów - Gęstość pęczków min. 25 000/m² - Gęstość włókien min. 300.000/m² Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy Nawierzchnia musi posiadać: - ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB - atest higieniczny PZH - karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi b) Na Części zamówienia nr 2 składa się w szczególności: 1) Budowa boiska do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy sztucznej (wymiary nawierzchni wynoszą: 44,0 x 24,0 m), 2) Budowa ogrodzenia boiska, 3) Wykonanie odwodnienia boiska, 4) Zagospodarowanie terenów zielonych - trawniki wokół boisk, 5) Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej: Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej uzgodnione z Zamawiającym: - Wysokość 15-20 mm - Włókno monofilowe, polietylenowe - Dtex min. 8000 - Grubość włókna min. 100 mikronów - Gęstość pęczków min. 25 000/m² - Gęstość włókien min. 300.000/m² Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy Nawierzchnia musi posiadać: - ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB - atest higieniczny PZH - karta techniczna wydana przez producenta wraz z

parametrami technicznymi c) Na Części zamówienia nr 3 składa się w szczególności: 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej, przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i mini koszykówkę (wymiary nawierzchni z trawy sztucznej wynoszą: 44,0 x 24,0 m), 2) Budowa ogrodzenia boiska, 3) Wykonanie odwodnienia boiska, 4) Zagospodarowanie terenów zielonych - trawniki wokół boisk, 5) Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:

Wymagane parametry nawierzchni wielofunkcyjnej uzgodnione z Zamawiającym: - Wysokość 15-20 mm - Włókno monofilowe, polietylenowe - Dtex min. 8000 - Grubość włókna min. 100 mikronów - Gęstość pęczków min. 25 000/m² - Gęstość włókien min. 300.000/m² Wypełnienie : piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm w ilości zalecanej przez producenta trawy Nawierzchnia musi posiadać: - ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB - atest higieniczny PZH - karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi.