

Dotyczy: zmiany SIWZ dla postępowania pn.: „**Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich: Borzęta**” ogłoszonego w dniu 22.07.2011 r. nr ref. GPI-3.271/19/2011

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje Wykonawców o **przedłużeniu terminu składania Ofert do dnia 12.08.2011 do godziny 10.00**, z powodu konieczności skorygowania błędów dostrzeżonych w SIWZ TOM I -IDW i TOM II Projekt Umowy oraz w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w Ofertach.

Zamawiający informuje, że w dniu 27.07.2011r. zmianie ulegają zapisy SIWZ TOM I IDW pkt 4.1.5) oraz zapisy SIWZ TOM II- Projekt Umowy pkt 2.1.5)

Zmiany do SIWZ wyszczególnione są poniżej:

Było:

TOM I SIWZ – IDW pkt 4.1.5):

„Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:

- włókno monofilowe, polietylenowe,
- wysokość 15-20 mm,
- dtex min. 8000,
- grubość włókna min. 120 mikronów,
- gęstość pęczków min. 40.000/m²,
- gęstość włókien min. 640.000/m²,
- wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm.”

Powinno być:

TOM I SIWZ- IDW pkt 4.1.5):

Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:

- włókno monofilowe, polietylenowe,
- wysokość 15-20 mm,
- dtex min. 8000,
- grubość włókna min. 100 mikronów,
- gęstość pęczków min. 25.000/m²,
- gęstość włókien min. 300.000/m²,

- wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm.

Było:

TOM II SIWZ- Projekt Umowy pkt 2.1.5):

5) Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:

- włókno monofilowe, polietylenowe,
- wysokość 15-20 mm,
- dtex min. 8000,
- grubość włókna min. 120 mikronów,
- gęstość pęczków min. 40.000/m²,
- gęstość włókien min. 640.000/m²,
- wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm.

Powinno być:

TOM II SIWZ- Projekt Umowy pkt 2.1.5):

5) Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:

- włókno monofilowe, polietylenowe,
- wysokość 15-20 mm,
- dtex min. 8000,
- grubość włókna min. 100 mikronów,
- gęstość pęczków min. 25.000/m²,
- gęstość włókien min. 300.000/m²,
- wypełnienie: piasek kwarcowy 0,2-0,63 mm.

Zamawiający koryguje SIWZ TOM I- IDW i TOM II Projekt Umowy oraz zamieszcza jego aktualną wersję na swej stronie internetowej pod nazwą „Instrukcja dla Wykonawcy-zamienny.”.