



Myślenice, dnia 28.07.2010r.

JRP/341/07/10

**Zamawiający:** Gmina Myślenice

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (złewnia Krzyszkowice), Zawada - Kontrakt nr 4”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759), po dokonaniu analizy przedmiarów oraz dokumentacji projektowej, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego, stanowiących część Tomu III SIWZ dla niniejszego zamówienia, przedstawia następujące wyjaśnienia:

W przedmiarze pn: *Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, Polanka, Zawada w Gminie Myślenice w ramach zadania Czysta Woda dla Krakowa. Zadanie 3, kanalizacja sanitarna dla miejscowości Zawada* dokonuje się następujących zmian:

Zamiast		Winno być		
Nr pozycji w przedmiarze	Ilość	Nr pozycji w przedmiarze	Ilość	
3.5.2	19 619,5 km	3.5.2	19,6 km	
<b>Dodane pozycje przedmiarowe 28.07.2010r</b>				
Pozycja	Opis	Ilość	Krot.	Jedn.
Pozycja nr 1.2.14	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem dostawczym	1 853,90	4	m3
Pozycja nr 1.2.15	Kalkulacja własna utylizacja materiałów z rozbiórki nawierzchni asfaltowej	103,1		m3
Pozycja nr 1.6.7	Podłoża i osypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- obsypka 20 cm	3 923,5		m3
Pozycja nr 1.8.18	Właz kanałowy lekki z włazami zatrzaskowymi z logo MZWIK Myślenice	450		szt

tel. (012) 63 92 352; (12) 63 92 300  
fax (012) 63 92 305  
e-mail: info@myslenice.pl, www.myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice  
ul. Rynek 8/9  
32-400 Myślenice

Pozycja nr 1.12.13	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	2 516,45		m2
Pozycja nr 1.12.14	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm	2 516,45		m2
Pozycja nr 1.12.15	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	1537,65		m2
Pozycja 1.12.16	Nawierzchnia betonowa, warstwa dolna gr 12 cm	978,8		m2
Pozycja 1.12.17	Nawierzchnia betonowa, warstwa górna gr 5 cm	978,8		m2

W przedmiarze pn: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Borzęcie w ramach zadania Czysta Woda dla Krakowa.

Zamiast		Winno być		
Nr pozycji w przedmiarze	Ilość	Nr pozycji w przedmiarze	Ilość	
1.4.1	7 968,12 m2	1.4.1	91 702,4 m2	
<b>Dodane pozycje przedmiarowe 28.07.2010r</b>				
Pozycja	Opis	Ilość	Krot.	Jedn.
Pozycja nr 1.2.13	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem dostawczym	2 628,07	4	m3
Pozycja nr 1.2.14	Kalkulacja własna utylizacja materiałów z rozbiórki nawierzchni asfaltowej	104,2		m3
Pozycja nr 1.6.6	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- osypka 20 cm	3 838,7		m3
Pozycja nr 1.8.30	Właz kanałowy lekki z włazami zatraskowymi z logo MZWiK Myślenice	466		szt
Pozycja nr 1.12.9	Nawierzchnie z mieszanek- mineralno bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	2080,5		m2
Pozycja nr 1.12.10	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	2 910,5		m2
Pozycja nr 1.12.11	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm	2 910,5		m2
Pozycja nr 1.12.13	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15cm	64,5		m2



Pozycja nr 1.12.14	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm	64,5		m2
Pozycja nr 1.12.15	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	64,5		m2
Pozycja nr 1.15.1.1	Budowle betonowe o objętości 1,01-10,0 m3	5,65		m3
Pozycja nr 1.15.1.2	Izolacja wełna mineralna lub wata szklana luzem rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 292 mm izolacja o grubości 100 mm	44,8		m2
Pozycja nr 1.15.1.3	przez analogię. Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55 mm, rurociągi	62,36		m2
Pozycja nr 1.15.1.4	przez analogię. Izolacja z materiałów rolowych-papa termorozgrzewalna	26		m2
Pozycja nr 1.15.1.5	Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm	23,5		m
Pozycja nr 1.15.1.6	Rury ochronne, Dn 168 mm	21		m
Pozycja nr 1.15.1.7	Rury ochronne, Dn 450 mm	23,5		m

**W celu doprecyzowania odpowiedzi z komunikatu nr 2 z dnia 23.07.2010r. należy przyjąć za obowiązujące następujące odpowiedzi:**

**1) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 6:**

Odpowiedź:

Zaleca się wykorzystanie materiałów z rozbiórki nawierzchni asfaltowych np. przy utwardzaniu poboczy lub dróg nieasfaltowych. Do przedmiaru zamiennego przyjęto utylizację 50 % materiałów z rozbiórki (poz. nr )

**2) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 7:**

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar o wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni utwardzonych na odległość do 5km. ( poz. nr )

**3) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 8:**

Odpowiedź:

Przedmiar został uzupełniony- pozycja nr 1.6.6

**4) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 9:**

Odpowiedź:

Przedmiar został uzupełniony- pozycja nr 1.8.30

**5) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 12:**

Odpowiedź:

Przedmiar został uzupełniony o rozdział nr 1.15.1

**6) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 14:**

Odpowiedź:

W przedmiarach uwzględniono wykonanie kolektora A metodą przewiertu.

9

**7) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 16:**

Odpowiedź:

Koszt wykonania geodezji powykonawczej należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

**8) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 17:**

Odpowiedź:

Zaleca się wykorzystanie materiałów z rozbiórki nawierzchni asfaltowych np. przy utwardzaniu poboczy lub dróg nieasfaltowych. Do przedmiaru zamiennego przyjęto utylizację 50 % materiałów z rozbiórki (poz. nr 1.2.15)

**9) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 18:**

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar o wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni utwardzonych na odległość do 5km. ( poz. nr 1.2.14)

**10) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 19:**

Odpowiedź:

Przedmiar został uzupełniony- pozycja nr 1.6.7

**11) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 21:**

Odpowiedź:

Przedmiar został uzupełniony- pozycja nr 1.8.18

**12) Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 28:**


Odpowiedź:

Koszt geodezji powykonawczej należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowy plik pod nazwą **PRZEDMIAR ZAMIENNY 28.07.2010r** z uwzględnieniem wskazanych zmian. Przedmiary uzupełniające opublikowane dnia 23.07.2010r. zostały uwzględnione (dodane pozycje) w **PRZEDMIARZE ZAMIENNYM** opublikowanym dnia 28.07.2010r..

Biorąc pod uwagę niewielki zakres i charakter zmian SIWZ oraz odpowiednio długi czas, jaki pozostał do upływu terminu składania ofert, niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, **Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

Z poważaniem

  
**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Myślenice  
mgr Mariusz Ostrowski